

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://mbk.nt-rt.ru/> || mkw@nt-rt.ru

КЛАПАН ДЫМОУДАЛЕНИЯ КДС МНОГОСТВОРЧАТЫЙ 1100X900 - ШВЕЙЦАРСКИЙ ПРИВОД



КДС-2Н(120)-НЗ-СЛ-1100x900-МВ220-ВН

КДС – клапан дымоудаления стеновой

НЗ - нормально открытый

2Н – материал исполнения (оцинкованная сталь – 1 мм) предел огнестойкости - 120 мин

СЛ – стеновой, лифтовой.

1100x900 –размеры клапана (ширина, высота)

МВ 220 – привод электромеханический, 220 вольт

ВН - привод внутри

Клапан противопожарный систем вентиляции зданий и сооружений «КДС» разработан и изготовлен «МВК».

Клапан «КДС» предназначен для применения в системах вытяжной противодымной вентиляции в качестве дымовых клапанов.

Предел огнестойкости – Е 120.

Корпус клапана изготавливается из оцинкованной стали. Возможен вариант изготовления клапана из углеродистой стали. Створка клапана не заполнена.

Комплектуется следующими типами приводов:

- электромеханический привод;
- электромагнитный привод.

Клапан «КДС» изготавливается в общепромышленном и морозостойком исполнении.

Применение клапана осуществляется в соответствии с требованиями нормативной документации и специальных технических условий.

Вид климатического исполнения общепромышленных клапанов – УЗ по ГОСТ 15150-69. Вид климатического исполнения морозостойких клапанов с УХЛ2 по ГОСТ 15150-69.

Клапаны могут устанавливаться внутри помещений с температурой среды от от -30°C до +40°C при отсутствии прямого воздействия атмосферных осадков и конденсации влаги на заслонке.

Окружающая среда должна быть взрывобезопасной, не содержащей агрессивных паров и газов в концентрациях, разрушающих металлы, лакокрасочные покрытия и электроизоляцию.

Эксплуатация клапана должна осуществляться в закрытых помещениях, кроме помещений А и Б по пожаровзрывоопасности.

Внутренние размеры поперечного сечения клапана должны соответствовать внутренним размерам поперечного сечения присоединительных конструкций воздуховодов.

Типоразмерный ряд внутренних размеров поперечного сечения клапанов от 300х300 мм. с шагом 50 мм.

В зависимости от размеров, клапан имеет одну или несколько створок.

Привод внутри

КЛАПАН ДЫМОУДАЛЕНИЯ КДС МНОГОСТВОРЧАТЫЙ 1100X800 - ШВЕЙЦАРСКИЙ ПРИВОД



КДС-2Н(120)-НЗ-СЛ-1100х800-МВ220-ВН

КДС – клапан дымоудаления стеновой

НЗ - нормально открытый

2Н – материал исполнения (оцинкованная сталь – 1 мм) предел огнестойкости - 120 мин

СЛ – стеновой, лифтовой.

1100х800 –размеры клапана (ширина, высота)

МВ 220 – привод электромеханический, 220 вольт

ВН - привод внутри

КЛАПАН ДЫМОУДАЛЕНИЯ КДС МНОГОСТВОРЧАТЫЙ 1100X700 - ШВЕЙЦАРСКИЙ ПРИВОД



КДС-2Н(120)-НЗ-СЛ-1100х700-МВ220-ВН

КДС – клапан дымоудаления стеновой

НЗ - нормально открытый

2Н – материал исполнения (оцинкованная сталь – 1 мм) предел огнестойкости - 120 мин

СЛ – стеновой, лифтовой.

1100х700 –размеры клапана (ширина, высота)

МВ 220 – привод электромеханический, 220 вольт

ВН - привод внутри

КЛАПАН ДЫМОУДАЛЕНИЯ КДС МНОГОСТВОРЧАТЫЙ 1100X600 - ШВЕЙЦАРСКИЙ ПРИВОД



КДС-2Н(120)-НЗ-СЛ-1100х600-МВ220-ВН

КДС – клапан дымоудаления стеновой

НЗ - нормально открытый

2Н – материал исполнения (оцинкованная сталь – 1 мм) предел огнестойкости - 120 мин

СЛ – стеновой, лифтовой.

1100x600 –размеры клапана (ширина, высота)

МВ 220 – привод электромеханический, 220 вольт

ВН - привод внутри

КЛАПАН ДЫМОУДАЛЕНИЯ КДС МНОГОСТВОРЧАТЫЙ 1100X500 - ШВЕЙЦАРСКИЙ ПРИВОД



КДС-2Н(120)-НЗ-СЛ-1100x500-МВ220-ВН

КДС – клапан дымоудаления стеновой

НЗ - нормально открытый

2Н – материал исполнения (оцинкованная сталь – 1 мм) предел огнестойкости - 120 мин

СЛ – стеновой, лифтовой.

1100x500 –размеры клапана (ширина, высота)

МВ 220 – привод электромеханический, 220 вольт

ВН - привод внутри

КЛАПАН ДЫМОУДАЛЕНИЯ КДС МНОГОСТВОРЧАТЫЙ 1100X1000 - ШВЕЙЦАРСКИЙ ПРИВОД



КДС-2Н(120)-НЗ-СЛ-1100x1000-МВ220-ВН

КДС – клапан дымоудаления стеновой

НЗ - нормально открытый

2Н – материал исполнения (оцинкованная сталь – 1 мм) предел огнестойкости - 120 мин

СЛ – стеновой, лифтовой.

1100x1000 –размеры клапана (ширина, высота)

МВ 220 – привод электромеханический, 220 вольт

ВН - привод внутри

КЛАПАН ДЫМОУДАЛЕНИЯ КДС МНОГОСТВОРЧАТЫЙ 1100X900



КДС-2Н(120)-НЗ-СЛ-1100х900-МВ220-ВН

КДС – клапан дымоудаления стеновой

НЗ - нормально открытый

2Н – материал исполнения (оцинкованная сталь – 1 мм) предел огнестойкости - 120 мин

СЛ – стеновой, лифтовой.

1100х900 –размеры клапана (ширина, высота)

МВ 220 – привод электромеханический, 220 вольт

ВН - привод внутри

КЛАПАН ДЫМОУДАЛЕНИЯ КДС МНОГОСТВОРЧАТЫЙ 1100Х800



КДС-2Н(120)-НЗ-СЛ-1100х800-МВ220-ВН

КДС – клапан дымоудаления стеновой

НЗ - нормально открытый

2Н – материал исполнения (оцинкованная сталь – 1 мм) предел огнестойкости - 120 мин

СЛ – стеновой, лифтовой.

1100х800 –размеры клапана (ширина, высота)

МВ 220 – привод электромеханический, 220 вольт

ВН - привод внутри

КЛАПАН ДЫМОУДАЛЕНИЯ КДС МНОГОСТВОРЧАТЫЙ 1100Х700



КДС-2Н(120)-НЗ-СЛ-1100х700-МВ220-ВН

КДС – клапан дымоудаления стеновой

НЗ - нормально открытый

2Н – материал исполнения (оцинкованная сталь – 1 мм) предел огнестойкости - 120 мин

СЛ – стеновой, лифтовой.

1100х700 –размеры клапана (ширина, высота)

МВ 220 – привод электромеханический, 220 вольт

ВН - привод внутри

КЛАПАН ДЫМОУДАЛЕНИЯ КДС МНОГОСТВОРЧАТЫЙ 1100X600



КДС-2Н(120)-НЗ-СЛ-1100х600-МВ220-ВН

КДС – клапан дымоудаления стеновой

НЗ - нормально открытый

2Н – материал исполнения (оцинкованная сталь – 1 мм) предел огнестойкости - 120 мин

СЛ – стеновой, лифтовой.

1100х600 –размеры клапана (ширина, высота)

МВ 220 – привод электромеханический, 220 вольт

ВН - привод внутри

КЛАПАН ДЫМОУДАЛЕНИЯ КДС МНОГОСТВОРЧАТЫЙ 1100X500



КДС-2Н(120)-НЗ-СЛ-1100х500-МВ220-ВН

КДС – клапан дымоудаления стеновой

НЗ - нормально открытый

2Н – материал исполнения (оцинкованная сталь – 1 мм) предел огнестойкости - 120 мин

СЛ – стеновой, лифтовой.

1100х500 –размеры клапана (ширина, высота)

МВ 220 – привод электромеханический, 220 вольт

ВН - привод внутри

КЛАПАН ДЫМОУДАЛЕНИЯ КДС МНОГОСТВОРЧАТЫЙ 1100X1000



КДС-2Н(120)-НЗ-СЛ-1100х1000-МВ220-ВН

КДС – клапан дымоудаления стеновой

НЗ - нормально открытый

2Н – материал исполнения (оцинкованная сталь – 1 мм) предел огнестойкости - 120 мин

СЛ – стеновой, лифтовой.

1100х1000 –размеры клапана (ширина, высота)

МВ 220 – привод электромеханический, 220 вольт
ВН - привод внутри

КЛАПАН ДЫМОУДАЛЕНИЯ СТЕНОВОЙ КДС 1100Х900 - ШВЕЙЦАРСКИЙ ПРИВОД



КДС-2Н(120)-НЗ-СЛ-1100х900-МВ220-ВН

КДС – клапан дымоудаления стеновой

НЗ - нормально открытый

2Н – материал исполнения (оцинкованная сталь – 1 мм) предел огнестойкости - 120 мин

СЛ – стеновой, лифтовой.

1100х900 –размеры клапана (ширина, высота)

МВ 220 – привод электромеханический, 220 вольт

ВН - привод внутри

КЛАПАН ДЫМОУДАЛЕНИЯ СТЕНОВОЙ КДС 1100Х800 - ШВЕЙЦАРСКИЙ ПРИВОД



КДС-2Н(120)-НЗ-СЛ-1100х800-МВ220-ВН

КДС – клапан дымоудаления стеновой

НЗ - нормально открытый

2Н – материал исполнения (оцинкованная сталь – 1 мм) предел огнестойкости - 120 мин

СЛ – стеновой, лифтовой.

1100х800 –размеры клапана (ширина, высота)

МВ 220 – привод электромеханический, 220 вольт

ВН - привод внутри

КЛАПАН ДЫМОУДАЛЕНИЯ СТЕНОВОЙ КДС 1100Х700 - ШВЕЙЦАРСКИЙ ПРИВОД



КДС-2Н(120)-НЗ-СЛ-1100х700-МВ220-ВН

КДС – клапан дымоудаления стеновой

НЗ - нормально открытый

2Н – материал исполнения (оцинкованная сталь – 1 мм) предел огнестойкости - 120 мин

СЛ – стеновой, лифтовой.

1100x700 –размеры клапана (ширина, высота)

МВ 220 – привод электромеханический, 220 вольт

ВН - привод внутри

КЛАПАН ДЫМОУДАЛЕНИЯ СТЕНОВОЙ КДС 1100X600 - ШВЕЙЦАРСКИЙ ПРИВОД



КДС-2Н(120)-НЗ-СЛ-1100x600-МВ220-ВН

КДС – клапан дымоудаления стеновой

НЗ - нормально открытый

2Н – материал исполнения (оцинкованная сталь – 1 мм) предел огнестойкости - 120 мин

СЛ – стеновой, лифтовой.

1100x600 –размеры клапана (ширина, высота)

МВ 220 – привод электромеханический, 220 вольт

ВН - привод внутри

КЛАПАН ДЫМОУДАЛЕНИЯ СТЕНОВОЙ КДС 1100X500 - ШВЕЙЦАРСКИЙ ПРИВОД



КДС-2Н(120)-НЗ-СЛ-1100x500-МВ220-ВН

КДС – клапан дымоудаления стеновой

НЗ - нормально открытый

2Н – материал исполнения (оцинкованная сталь – 1 мм) предел огнестойкости - 120 мин

СЛ – стеновой, лифтовой.

1100x500 –размеры клапана (ширина, высота)

МВ 220 – привод электромеханический, 220 вольт

ВН - привод внутри

КЛАПАН ДЫМОУДАЛЕНИЯ СТЕНОВОЙ КДС 1100X1000 - ШВЕЙЦАРСКИЙ ПРИВОД



КДС-2Н(120)-НЗ-СЛ-1100x1000-МВ220-ВН

КДС – клапан дымоудаления стеновой

НЗ - нормально открытый

2Н – материал исполнения (оцинкованная сталь – 1 мм) предел огнестойкости - 120 мин

СЛ – стеновой, лифтовой.

1100x1000 –размеры клапана (ширина, высота)

МВ 220 – привод электромеханический, 220 вольт

ВН - привод внутри

КЛАПАН ДЫМОУДАЛЕНИЯ КДС 1100X900



КДС-2Н(120)-НЗ-СЛ-1100x900-МВ220-ВН

КДС – клапан дымоудаления стеновой

НЗ - нормально закрытый

2Н – материал исполнения (оцинкованная сталь – 1 мм) предел огнестойкости - 120 мин

СЛ – стеновой, лифтовой.

1100x900 –размеры клапана (ширина, высота)

МВ 220 – привод электромеханический, 220 вольт

ВН - привод внутри

КЛАПАН ДЫМОУДАЛЕНИЯ КДС 1100X800



КДС-2Н(120)-НЗ-СЛ-1100x800-МВ220-ВН

КДС – клапан дымоудаления стеновой

НЗ - нормально закрытый

2Н – материал исполнения (оцинкованная сталь – 1 мм) предел огнестойкости - 120 мин

СЛ – стеновой, лифтовой.

1100x800 –размеры клапана (ширина, высота)

МВ 220 – привод электромеханический, 220 вольт

ВН - привод внутри

КЛАПАН ДЫМОУДАЛЕНИЯ КДС 1100X700



КДС-2Н(120)-НЗ-СЛ-1100x700-МВ220-ВН

КДС – клапан дымоудаления стеновой

НЗ - нормально закрытый

2Н – материал исполнения (оцинкованная сталь – 1 мм) предел огнестойкости - 120 мин

СЛ – стеновой, лифтовой.

1100x700 –размеры клапана (ширина, высота)
МВ 220 – привод электромеханический, 220 вольт
ВН - привод внутри

КЛАПАН ДЫМОУДАЛЕНИЯ КДС 1100X600



КДС-2Н(120)-НЗ-СЛ-1100x600-МВ220-ВН

КДС – клапан дымоудаления стеновой

НЗ - нормально закрытый

2Н – материал исполнения (оцинкованная сталь – 1 мм) предел огнестойкости - 120 мин

СЛ – стеновой, лифтовой.

1100x600 –размеры клапана (ширина, высота)

МВ 220 – привод электромеханический, 220 вольт

ВН - привод внутри

КЛАПАН ДЫМОУДАЛЕНИЯ КДС 1100X500



КДС-2Н(120)-НЗ-СЛ-1100x500-МВ220-ВН

КДС – клапан дымоудаления стеновой

НЗ - нормально закрытый

2Н – материал исполнения (оцинкованная сталь – 1 мм) предел огнестойкости - 120 мин

СЛ – стеновой, лифтовой.

1100x500 –размеры клапана (ширина, высота)

МВ 220 – привод электромеханический, 220 вольт

ВН - привод внутри

КЛАПАН ДЫМОУДАЛЕНИЯ КДС 1100X1000



КДС-2Н(120)-НЗ-СЛ-1100x1000-МВ220-ВН

КДС – клапан дымоудаления стеновой

НЗ - нормально закрытый

2Н – материал исполнения (оцинкованная сталь – 1 мм) предел огнестойкости - 120 мин

СЛ – стеновой, лифтовой.

1100x1000 –размеры клапана (ширина, высота)

МВ 220 – привод электромеханический, 220 вольт

ВН - привод внутри

КДС/КДК ЕІ 120
Привод Электромеханический Швейцарский привод
Стеновые и Канальные
Большие размеры по запросу

Круглые	Прямоугольные								
Диаметр		300	400	500	600	700	800	900	1000
100	300	10945							
125	400	10945	10945						
140	500	10945	10945	10945					
160	600	10945	10945	10945	11301				
180	700	10945	10945	10945	11301	11301			
200	800	10945	10945	11301	11301	11777	12966		
225	900	10945	11301	11301	11777	12966	13679	13679	
250	1000	10945	11301	11301	11777	12966	13679	13679	14630
280	1100	10945	11301	11777	12966	13679	13679	13679	14630
315	1200	11301	11301	11777	13679	13679	13679	17008	15008
355	1300	12966	12966	12966	13679	13679	14630	17008	17008
400	1400	12966	12966	13679	13679	13679	16057	17008	17008
450	1500	12966	12966	13679	13679	14987	16057	17008	17008
500									
560									
630									
710									
800									
900									
1000									
1120									
1250									

КДС/КДК ЕІ 120
Привод Электромеханический (Китай)
Стеновые и Канальные
Большие размеры по запросу

Круглые	Прямоугольные								
Диаметр	Сечение	300	400	500	600	700	800	900	1000
100	300	5945							
125	400	5945	5945						
140	500	5945	5945	5945					
160	600	5945	5945	5945	6301				
180	700	5945	5945	5945	6301	6301			
200	800	5945	5945	6301	6301	6777	7966		
225	900	5945	6301	6301	6777	7966	8679	8679	
250	1000	5945	6301	6301	6777	7966	8679	8679	9630
280	1100	5945	6301	6777	7966	8679	8679	8679	9630
315	1200	6301	6301	6777	8679	8679	8679	12008	12008
355	1300	7966	7966	7966	8679	8679	9630	12008	12008
400	1400	7966	7966	8679	8679	8679	11057	12008	12008
450	1500	7966	7966	8679	8679	9987	11057	12008	12008
500									
560									
630									
710									
800									
900									
1000									
1120									
1250									

Алматы (7273)495-231

Ангарск (3955)60-70-56

Архангельск (8182)63-90-72

Астрахань (8512)99-46-04

Барнаул (3852)73-04-60

Белгород (4722)40-23-64

Благовещенск (4162)22-76-07

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Владикавказ (8672)28-90-48

Владимир (4922)49-43-18

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Коломна (4966)23-41-49

Кострома (4942)77-07-48

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Курган (3522)50-90-47

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Ноябрьск (3496)41-32-12

Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Петрозаводск (8142)55-98-37

Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Севастополь (8692)22-31-93

Саранск (8342)22-96-24

Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17

Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)33-79-87

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Улан-Удэ (3012)59-97-51

Уфа (347)229-48-12

Хабаровск (4212)92-98-04

Чебоксары (8352)28-53-07

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Чита (3022)38-34-83

Якутск (4112)23-90-97

Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://mbk.nt-rt.ru/> || mkw@nt-rt.ru